



MOTORE FINECORSA ELETTRONICO A 4 FILI
4 WIRED ELECTRONIC LIMIT MOTOR





Caratteristiche generali

- Adatto per tende oscuranti, zanzariere e piccole tapparelle.
- Regolazione dei finecorsa da pulsanti di comando.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Possibilità di collegamento in parallelo.
- Rileva lo sforzo in salita con regolazione di pressione sul cassonetto.
- Possibilità di regolare l'arresto anticipato sul cassonetto.

General features

- Suitable for curtains, mosquito nets and small roller shutters.
- Limit switch adjustment from the command buttons.
- Accurate limit switch adjustment.
- Possibility of parallel connection.
- Detects uphill effort with pressure regulation on the cassette.
- It is possible to adjust the early stop function on the cassette.



Codice	Articolo	Alimentazione (V-Hz)	Coppia (Nm)	Velocità (giri/min)	Potenza nom. (W)	Corrente nom. (A)	L (mm)	IP	Giri finecorsa	Tempo lavoro (min)	Temperatura di lavoro (°C)
835.06.28	Geo 6/28	230 - 50	6	28	125	0,54	515	44	∞	4	-20 / +55
835.11.17	Geo 11/17	230 - 50	11	17	125	0,54	515	44	∞	4	-20 / +55
Code	Article	Power supply (V-Hz)	Torque (Nm)	Speed (giri/min)	Rated power (W)	Rated current (A)	L (mm)	IP	Limit turn	Operating time (min)	Operating temperature (°C)

Quote in "mm" - Dimensions in "mm"